

DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme 8005 C3 ECO GAS 5W40 è un lubrificante sintetico di ultima generazione realizzato con materie prime accuratamente selezionate e formulato per garantire eccezionali prestazioni nei moderni motori a doppia alimentazione che prevedono come sorgente metano o GPL in coppia con motori benzina o diesel.

Xtreme 8005 C3 ECO GAS 5W40 fornisce le seguenti proprietà:

- Alta protezione dall'usura allungando la vita del motore,
- Ottima resistenza all'ossidazione ed elevata stabilità termica,
- Eccellente proprietà a bassa temperatura che garantisce una protezione totale al motore fin dall'avviamento,
- Elevata stabilità ad alta temperatura, che assicura bassa perdita di viscosità in condizione estreme di servizio.

APPLICAZIONI

Xtreme 8005 C3 ECO GAS 5W40 viene usato nei motori a gas delle autovetture alimentate a GPL, metano e a doppia alimentazione (benzina o diesel + metano o GPL). L'elevata qualità consente migliore protezione e durata del motore, oltre a prolungare gli intervalli di cambio dell'olio conforme ai requisiti specifici dei costruttori.

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

API SN/CF
ACEA C3-16
BMW LL 04

CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

Xtreme 8005 C3 ECO GAS 5W40	METODO DI PROVA	VALORI TIPICI
gradazione SAE		5W-40
massa volumica, kg/m ³	ASTM D 1298	850
viscosità, cSt a 40°C	ASTM D 445	85,25
viscosità, cSt a 100°C	ASTM D 445	14,0
indice di viscosità	ASTM D 2270	170
punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	≤ -33
punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	≥ 210
TBN, mg KOH/g	ASTM D 2896	8,0
Ceneri solfate, %	ASTM D 874	≤ 0,8

Le schede di sicurezza di tutti i prodotti sono disponibili su richiesta.