

DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme 1002 15W40, è un olio lubrificante multigrado a base minerale formulato per i motori a benzina o gasolio, aspirati o turbocompressi, di autovetture, furgoni ed autocarri leggeri.

Inoltre, possiede:

- ottima capacità antiusura e detergenza/disperdenza,
- ottima fluidità a bassa temperatura,
- eccezionale resistenza all'ossidazione.

APPLICAZIONI

Xtreme 1002 15W40 è idoneo per vetture dotate di marmitta catalitica. Il pacchetto di additivi garantisce un'eccezionale pulizia del motore ed un'ottima protezione contro l'usura dei componenti meccanici, anche in condizioni di esercizio gravoso.

Con l'impiego di tale prodotto si possono ottenere i seguenti benefici:

- maggiore pulizia del motore,
- migliore protezione e durata del motore,
- buon avviamento a freddo.

SPECIFICHE & APPLICAZIONI

API SJ/CF/CF-4
ACEA A3/B3
MB 228.1
VW 501.01/505.00
VOLVO VDS

CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

Xtreme 1002 15W40	metodo di prova	Valori tipici
Grado SAE di viscosità		15W-40
Densità @15°C, kg/m ³	ASTM D 1298	≥ 870
Viscosità cinematica @40°C, cSt	ASTM D 445	100
Viscosità cinematica @100°C, cSt	ASTM D 445	14,5
indice di viscosità	ASTM D 2270	≥130
punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	≤-21
punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	≥220

Le schede di sicurezza di tutti i prodotti sono disponibili su richiesta.