

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme 2T SYNT è un olio completamente sintetico ad altissime prestazioni per motori due tempi. È stato formulato con un pacchetto di additivi basse ceneri che garantisce una alta detergenza, alta pulizia il motore, e completa dispersione nella benzina verde, migliorando la combustione ed il rendimento del motore. Questo prodotto è stato sviluppato per moto con miscelatore separato, ma può essere utilizzato anche per miscelazione manuale.

Xtreme 2T SYNT ha le seguenti caratteristiche:

- Ottima capacità antiusura e antigrippaggio;
- Eccezionale resistenza all'ossidazione.
- Alto livello di detergenza e lubricità

L'impiego di tale prodotto consente l'ottenimento dei seguenti benefici:

- Motore più pulito e minore residui su pistone e carter.
- Riduzione della fumosità allo scarico;
- Miglioramento del rendimento termico del motore.

## APPLICAZIONI

Xtreme 2T SYNT è consigliato per motori 2 tempi ad alta velocità e con alti carichi. Inoltre, in macchinari e utensili professionali per il giardinaggio che devono soddisfare le specifiche Husqvarna. Si consiglia di utilizzare una concentrazione tra 2 e 3% nel carburante e comunque si raccomanda controllare le prescrizioni del costruttore del motore.

## SPECIFICHE & APPROVAZIONI

JASO FC/FD  
ISO L-EGC/L-EGD  
API TC+  
HUSQVARNA 346/372

## CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

Xtreme 2T SYNT	METODO DI PROVA	VALORI TIPICI
Colore	Visivo	Ambra
massa volumica, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	≥ 855
viscosità, cSt a 40°C	ASTM D 445	≥38,0
viscosità, cSt a 100°C	ASTM D 445	≥ 7,0
indice di viscosità	ASTM D 2270	≥ 140
punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	≤-30
punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	≥ 110

Le schede di sicurezza di tutti i prodotti sono disponibili su richiesta.