

DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme MOTO 4T 20W-50 è un olio formulato con basi accuratamente selezionate e additivi specifici che lo rendono particolarmente indicato per tutti i moderni motori a 4 tempi.

Xtreme MOTO 4T 20W-50 garantisce le seguenti caratteristiche:

- Eccellente capacità antiusura e antiattrito,
- Straordinaria resistenza all'ossidazione e stabilità termica,
- Elevata capacità di detergenza/dispersione con resistenza alla formazione di depositi.
- Eccellenti prestazioni sia alle basse che alle alte temperature in condizioni di guida continua.

Xtreme MOTO 4T 20W-50 è specifico per ottimizzare le prestazioni e la protezione dei motori dei motociclisti. È inoltre adatto a tutti i motori motociclistici a 4 tempi, dove è richiesto un lubrificante con specifiche API SM e JASO MA.

APPLICAZIONI

Xtreme MOTO 4T 20W-50, con la sua formula bilanciata, permette di ridurre le perdite di potenza dovute all'attrito e di mantenere le massime prestazioni anche a velocità di rotazione elevate. Inoltre, garantisce il perfetto funzionamento dei dischi della frizione, evitando lo slittamento e l'usura precoce dei sistemi di lubrificazione dei giunti del motore e della trasmissione.

SPECIFICHE & APPLICAZIONI

API SM
JASO MA

CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

| Xtreme MOTO 4T 20W-50 | METODO DI PROVA | VALORI TIPICI |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| gradazione SAE | | 20W-50 |
| massa volumica, kg/m ³ | ASTM D 1298 | ≥855 |
| viscosità, cSt a 100°C | ASTM D 445 | 16,3 ÷ 21,9 |
| indice di viscosità | ASTM D 2270 | ≥145 |
| punto di scorrimento, °C | ASTM D 97 | ≤-24 |
| punto di infiammabilità, °C | ASTM D 92 | ≥ 220 |