

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme LONG TRUCK 15W-40 è un lubrificante multigrado SHPDO (Super High Performance Diesel Oil) di ultima generazione realizzato con materie prime accuratamente selezionate e formulato per garantire eccezionali prestazioni nei moderni motori a gasolio di automezzi pesanti, aspirati e turbocompressi operanti anche in condizioni gravose. È pienamente compatibile con tutti i dispositivi di controllo delle emissioni inquinanti e supera gli standard prestazionali richiesti dai principali costruttori.

## APPLICAZIONI

Xtreme LONG TRUCK 15W-40 è consigliato per tutti i motori di automezzi pesanti e veicoli commerciali di nuova concezione ove siano prescritti dai costruttori lubrificanti con le specifiche tecniche sottoelencate.

## SPECIFICHE & APPROVAZIONI

### SPECIFICHE:

API CI-4/SL/CF  
ACEA E7  
VOLVO VDS-3  
MAN M3275  
MTU TYPE 2  
MACK EO-N /EO-M Plus  
RENAULT TRUCKS RLD/RLD-2  
CUMMINS CES 20076/77/78  
CAT ECF-2/ ECF-1-a  
DEUTZ DQC III-18  
GLOBAL DHD-1  
DETROIT DIESEL DDC 93K215

### APPROVAZIONE:

DTRF 15B110 (MB 228.3)

## CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

<b>Xtreme Long Truck 15W-40</b>	<b>Metodo di prova</b>	<b>Valori Tipici</b>
Grado SAE	-	15W-40
Densità @15°C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	≥ 865,0
Viscosità cinematica @100°C, cSt	ASTM D 445	12,5-16,3
Indice di viscosità	ASTM D 2270	≥140
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	≤ -27
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	≥ 220
TBN, mg KOH/g	ASTM D 2896	≥9

Le schede di sicurezza di tutti i prodotti sono disponibili su richiesta