

DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme MOTO 4T 15W40 è un lubrificante formulato con oli base minerali accuratamente selezionati e additivi per motori a 4 tempi e gruppi frizione di moto di qualsiasi marca e cilindrata, raffreddati ad aria o ad acqua.

Xtreme MOTO 4T 15W40 garantisce le seguenti caratteristiche:

- Eccellente capacità antiusura,
- Straordinaria resistenza all'ossidazione e stabilità termica,
- Elevata capacità di detergenza / dispersione con resistenza alla formazione di depositi.

Xtreme MOTO 4T 15W40 ha un pacchetto di additivi attentamente bilanciato che offre i seguenti vantaggi:

- Garantire la massima protezione dall'attrito,
- Ridurre drasticamente l'usura delle parti meccaniche,
- Facilitare l'inserimento delle marce di guida, riducendo il consumo di olio.
- Elevata capacità di detergenza/dispersione con resistenza alla formazione di depositi.
- Eccellenti prestazioni sia alle basse che alle alte temperature in condizioni di guida continua.

APPLICAZIONI

Xtreme MOTO 4T 15W40 offre la massima protezione per motori di cilindrata media e alta con uno, due, tre o quattro cilindri e garantisce la cura di tutti i suoi componenti anche in condizioni di utilizzo estreme e velocità elevate.

SPECIFICHE & APPLICAZIONI

API SL
JASO MA

CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

Xtreme MOTO 4T 15W40	METODO DI PROVA	VALORI TIPICI
gradazione SAE		15W-40
massa volumica, kg/m ³	ASTM D 1298	≥ 855
viscosità, cSt a 100°C	ASTM D 445	12,5 ÷ 16,3
indice di viscosità	ASTM D 2270	≥ 145
punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	≤ -27
punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	≥ 210