

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme INBOARD 4T 10W-40 è un lubrificante sintetico multigrado di alta qualità ad alte prestazioni per uso nei motori entrobordo 4 tempi a gasolio e benzina.

Xtreme INBOARD 4T 10W-40 ha le seguenti caratteristiche:

- eccellente protezione dalla usura e corrosione in ambiente salino,
- elevata resistenza all'ossidazione ed eccellente pulizia del motore,
- buona detergenza e disperdenza che riduce la formazione di depositi,
- ottime proprietà a bassa temperatura che garantisce una rapida lubrificazione durante l'avvio a freddo.

## APPLICAZIONI

Xtreme INBOARD 4T 10W-40 è ideale per tutti i tipi di motori a gasolio e benzina per il settore nautico e per i gruppi MERCURY, SELVA, SUZUKY, TOHATSU, VOLVO PENTA, YAMAHA. Inoltre, è utilizzabile in motori a gasolio e benzina con o senza turbocompressore. Si raccomanda attenersi alle specifiche e alle norme dei costruttori di gruppi e barche.

## SPECIFICHE & APPROVAZIONI

API CG-4/CH-4/CI-4/ SL  
ACEA E4/E7  
ACEA A3/B4  
MB 228.5/228.3  
VOLVO VDS-2 / VDS-3  
RENAULT RXD LEVEL  
DEUTZ DQC III - 18  
MAN M 3275  
MTU TYPE 3

## CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

Xtreme INBOARD 4T 10W-40	Metodo di prova	Valori Tipici
Grado SAE	-	10W-40
Densità @15°C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	≥ 855,0
Viscosità cinematica @100°C, cSt	ASTM D 445	12,5 ÷ 16,3
Indice di viscosità	ASTM D 2270	≥ 145
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	≤ -30
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	≥ 220

Le schede di sicurezza di tutti i prodotti sono disponibili su richiesta