

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme INBOARD 4T 15W-40 è un lubrificante multigrado di alta qualità ad alte prestazioni per uso nei motori entrobordo 4 tempi a gasolio e benzina.

Xtreme INBOARD 4T 15W-40 ha le seguenti caratteristiche:

- Eccellente fluidità a bassa temperatura per consentire una rapida lubrificazione all'avviamento a freddo,
- Elevata resistenza all'ossidazione ed eccellente pulizia del motore,
- Buona detergenza e disperdenza che consente di ridurre la formazione di morchie evitando il rischio di occlusioni dei filtri,
- Eccellente protezione dalla usura meccanica e corrosione salina anche in caso di prolungata inattività.

## APPLICAZIONI

Xtreme INBOARD 4T 15W-40 è ideale per tutti i tipi di motori a gasolio e benzina per il settore nautico. Miscelabile con tutti i tipi di olio motore in commercio.  
Si raccomanda attenersi alle specifiche e alle norme dei costruttori dei gruppi e dei veicoli.

## SPECIFICHE & APPROVAZIONI

API CI-4/SL  
ACEA E7  
MB- 228.3  
VOLVO VDS-3  
MAN M3275  
MTU TYPE 2  
MACK EO-N / EO-M Plus  
RENAULT TRUCKS RLD/RLD-2  
CUMMINS CES 20076/77/78  
CATERPILLAR ECF-2/ ECF-1-a  
DEUTZ DQC III-18  
DETROIT DIESEL DDC 93K215

## CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

Xtreme INBOARD 4T 15W-40	Metodo di prova	Valori Tipici
Grado SAE	-	15W-40
Densità @15°C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	≥860
Viscosità cinematica @100°C, cSt	ASTM D 445	12,5 ÷ 16,3
Indice di viscosità	ASTM D 2270	≥ 140
Punto di scorrimento,°C	ASTM D 97	≤-30
Punto di infiammabilità,°C	ASTM D 92	≥220

Le schede di sicurezza di tutti i prodotti sono disponibili su richiesta