

DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme OUTBOARD 4T 25W-40 è un lubrificante ad alte prestazioni e sviluppato per motori fuoribordo quattro tempo operanti in condizione severa.

Xtreme OUTBOARD 4T 25W-40 presenta le seguenti caratteristiche:

- eccellente protezione dalla usura e corrosione salina,
- ottima resistenza all'ossidazione e notevole stabilità termica consentendo il mantenimento delle caratteristiche del lubrificante in servizio,
- elevato potere detergente/disperdente che riduce la formazione di depositi e morchie,
- buona compatibilità con le guarnizioni del motore e delle guarnizioni delle stelle delle valvole.
- ottima pulizia del motore e minimizza il consumo del olio

APPLICAZIONI

Xtreme OUTBOARD 4T 25W-40 è consigliato per l'uso in tutti i moderni motori a quattro tempi ad alte prestazioni prodotti da MERCURY, BOMBARDIER, HONDA, MARINER, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, VOLVO PENTA, YAMAHA e dove sono raccomandati gli oli NMMA FC-W. Si raccomanda attenersi alle specifiche e alle disposizioni dei costruttori.

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

API SM
NMMA FC-W/FC-W Catalyst compatible

CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

| Xtreme OUTBOARD 4T 25W-40 | METODO DI PROVA | VALORI TIPICI |
|----------------------------------|-----------------|---------------|
| Grado SAE | - | 25W-40 |
| Densità @15°C, kg/m ³ | ASTM D 1298 | ≥ 865 |
| Viscosità cinematica @100°C, cSt | ASTM D 445 | 12,5 ÷ 16,3 |
| Indice di viscosità | ASTM D 2270 | ≥ 135 |
| Punto di scorrimento, °C | ASTM D 97 | ≤ -27 |
| Punto di infiammabilità, °C | ASTM D 92 | ≥ 220 |
| TBN, mg KOH/g | ASTM D 2896 | 7,0 ÷ 7,5 |