

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme SAE 50 è un olio a base minerale utilizzato nei veicoli a benzina e diesel dove è richiesto un prodotto monogrado.

## APPLICAZIONI

Xtreme SAE 50 garantisce la protezione dei motori dei veicoli che operano in diverse condizioni climatiche e operative.

Le caratteristiche di questo lubrificante sono:

- elevata protezione contro l'usura,
- elevata protezione contro vernici, fanghi e altri inquinanti,
- buona protezione contro i prodotti acidi derivanti dalla combustione di gasolio ad alto contenuto di zolfo.

## SPECIFICHE & APPROVAZIONI

API SF / CD

## CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

| Xtreme SAE 50                    | METODO DI<br>PROVA | VALORI TIPICI |
|----------------------------------|--------------------|---------------|
| Grado SAE di viscosità           |                    | 50            |
| Densità @15°C, kg/m <sup>3</sup> | ASTM D 1298        | ≥870          |
| Viscosità cinematica @100°C, cSt | ASTM D 445         | 16,3-21,9     |
| Indice di viscosità              | ASTM D 2270        | ≥ 98          |
| Punto di scorrimento, °C         | ASTM D 97          | ≤-15          |
| Punto di infiammabilità, °C      | ASTM D 92          | ≥ 225         |