

DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme 1001 15W-40 è un lubrificante multigrado di qualità superiore a base di oli minerali altamente raffinati e additivi selezionati. Offre prestazioni eccezionali nei motori ad aspirazione naturale o turbocompressi, alimentati a benzina o diesel, per autovetture e furgoni leggeri.

Mostra i seguenti vantaggi principali:

- elevata resistenza all'ossidazione che riduce la formazione di depositi,
- una maggiore protezione del motore contro l'usura,
- buone proprietà detergenti/dispersanti che danno motori più puliti.

APPLICAZIONI

Xtreme 1001 15W-40 è adatto per motori con catalizzatore e funziona molto bene nei motori che operano secondo le procedure di manutenzione raccomandate dai costruttori di veicoli. È adatto per intervalli di scarico prolungati, se specificato dal costruttore del motore.

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

API SL/CF
ACEA A3/B4
MB 229.1
VW 501.01/ 505.00

CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

Xtreme 1001 15W - 40	METODO DI PROVA	VALORI TIPICI
Grado SAE di viscosità	-	15W-40
Densità @15°C, kg/m ³	ASTM D 1298	≥865,0
Viscosità cinematica @100°C, cSt	ASTM D 445	12,5 ÷ 16,3
Indice di viscosità	ASTM D 2270	≥ 130
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	≤-21
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	≥ 220