

DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme 1003 20W-50, è un olio lubrificante multigrado a base minerale formulato per i motori a benzina o gasolio, aspirati o turbocompressi, di autovetture, furgoni ed autocarri leggeri.

Inoltre possiede:

- ottima capacità antiusura e detergenza/disperdenza,
- ottima fluidità a bassa temperatura,
- eccezionale resistenza all'ossidazione.

APPLICAZIONI

Xtreme 1003 20W-50 è idoneo per vetture dotate di marmitta catalitica. Il pacchetto di additivi garantisce un'eccezionale pulizia del motore ed un'ottima protezione contro l'usura dei componenti meccanici, anche in condizioni di esercizio gravoso.

Con l'impiego di tale prodotto si possono ottenere i seguenti benefici:

- maggiore pulizia del motore,
- migliore protezione e durata del motore,
- buon avviamento a freddo.

SPECIFICHE & APPLICAZIONI

API SJ/CF/CF-4
ACEA A3/B4
MB 228.1
VW 501.01/505.00
VOLVO VD

CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

Xtreme 1003 20W50	metodo di prova	Valori tipici
Grado SAE di viscosità		20W-50
Densità @ 15°C, kg/m ³	ASTM D 1298	≥ 870,0
Viscosità cinematica @ 100°C, cSt	ASTM D 445	16,3 ÷ 21,9
indice di viscosità	ASTM D 2270	≥ 145
punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	≤ -21
punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	≥ 220