

DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme 1004 20W-50 è un lubrificante multigrado di qualità superiore a base di oli minerali altamente raffinati e additivi selezionati. Offre prestazioni eccezionali nei motori ad aspirazione naturale o turbocompressi, alimentati a benzina o diesel.

Mostra i seguenti vantaggi principali:

- elevata resistenza all'ossidazione e al calore,
- una maggiore protezione del motore contro l'usura,
- eccezionali proprietà detergenti/disperdenti.

APPLICAZIONI

Xtreme 1004 20W-50 è adatto per motori con catalizzatori. È raccomandato per motori a benzina e diesel che richiedono un livello di qualità API SL dell'olio e una maggiore protezione alle alte temperature. È adatto per intervalli di drenaggio prolungati dove specificato dal costruttore del motore.

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

API SL/CF/CF-4
ACEA A3/B4; E2
MB 227.0/228.1
VOLVO VDS-VDS 2
MTU TYPE 2

CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

Xtreme 1004 20W - 50	METODO DI PROVA	VALORI TIPICI
Grado SAE di viscosità	-	20W-50
Densità @15°C, kg/m ³	ASTM D 1298	≥ 870,0
Viscosità cinematica @100°C, cSt	ASTM D 445	16,3 ÷ 21,9
Indice di viscosità	ASTM D 2270	≥ 145
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	≤ -21
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	≥ 220