

DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme 5001 5W40 è un olio lubrificante sintetico multigrado formulato con olio base di alta qualità e additivi selezionati tra i quali il modificatore di attrito. L'olio base sintetico offre eccellenti prestazioni alle alte temperature e protezione.

Xtreme 5001 5W40 offre i seguenti vantaggi:

- Eccellente fluidità alle basse temperature che consente un rapido flusso dell'olio all'avvio,
- Elevata resistenza all'ossidazione che riduce la formazione di depositi,
- Buone proprietà detergenti / disperdenti per il miglior controllo della fuliggine dando motori più puliti,
- Maggiore protezione del motore contro l'usura.

APPLICAZIONI

Xtreme 5001 5W40 è destinato all'impiego nei motori benzina e diesel ad iniezione indiretta, aspirati o turbocompresso, per autovetture e furgoni leggeri.

Offre prestazioni eccellenti nei motori che funzionano secondo le procedure di manutenzione raccomandate dal costruttore del veicolo. È adatto a cambi di olio prolungati dove specificato dal costruttore del motore.

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

API SM/CF
ACEA A3/B4
MB 229.3
BMW LL 01
VW 500.00/502.00/505.00/505.01
OPEL B-025
PORSCHE

CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

Xtreme 5001 5W40	METODO DI PROVA	VALORI TIPICI
Grado SAE di viscosità	-	5W-40
Densità @15°C, kg/m ³	ASTM D 1298	≥850
Viscosità cinematica @100°C, cSt	ASTM D 445	12,5÷16,3
Indice di viscosità	ASTM D 2270	≥155
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	≤-33
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	≥210