

DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme 6001 10W-60 è un lubrificante di qualità superiore miscelato con oli di base sintetici e additivi selezionati, sviluppato per fornire protezione in condizioni di guida e di gara severe.

Xtreme 6001 10W-60 garantisce una maggiore durata del motore e mostra i seguenti vantaggi principali:

- eccellente fluidità a bassa temperatura che consente un rapido flusso dell'olio all'avviamento,
- eccellente stabilità termica e di ossidazione,
- maggiore protezione del motore contro l'usura,
- elevata compatibilità con un'ampia gamma di materiali per guarnizioni,
- massimizza la potenza in uscita riducendo l'attrito interno per la presenza del modificatore di attrito.

APPLICAZIONI

Xtreme 6001 10W-60 è raccomandato per motori diesel a benzina e a iniezione indiretta, ad aspirazione naturale o turbocompressi, per autovetture e furgoni leggeri. Inoltre, è consigliato l'utilizzo in quasi tutte le condizioni di funzionamento da medie ad estreme.

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

API SM/CF
ACEA A3/B4
MB 229.1/229.3
BMW LL 01
VW 505.00
PORSCHE

CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

Xtreme 6001 10W - 60	METODO DI PROVA	VALORI TIPICI
Grado SAE di viscosità	-	10W-60
Densità @ 15°C, kg/m ³	ASTM D 1298	≥860
Viscosità cinematica @100°C, cSt	ASTM D 445	21,9÷26,1
Indice di viscosità	ASTM D 2270	≥155
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	≤-30
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	≥220