

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme 7005 5W-30 è un olio motore sintetico miscelato con un olio base di alta qualità e additivi selezionati che garantiscono al lubrificante ottime prestazioni su motori alimentati a benzina o diesel, aspirati o turbocompressi naturalmente, in autovetture e furgoni leggeri.

Xtreme 7005 5W-30 ha le seguenti caratteristiche:

- Eccellente fluidità a bassa temperatura con conseguente rapido flusso di olio all'avvio,
- Eccezionali proprietà antiusura,
- Ottima proprietà detergente / disperdente che assicura motori più puliti,
- Eccezionale resistenza all'ossidazione, riducendo così la formazione di depositi.

## APPLICAZIONI

Xtreme 7005 5W-30 è progettato per l'uso su motori a benzina e diesel che operano secondo le procedure di manutenzione raccomandate dai costruttori di veicoli.

Questo lubrificante è adatto per intervalli di cambio olio prolungati come specificato dai costruttori di motori e per l'uso in motori diesel a benzina e a iniezione diretta ad alte prestazioni.

## SPECIFICHE & APPROVAZIONI

API SL/CF  
ACEA A1/B1-A5/B5  
FORD WSS-M2C913A - WSS-M2C913B - WSS-M2C913C

## CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

Xtreme 7005 5W-30	METODO DI PROVA	VALORI TIPICI
Grado SAE	-	5W-30
Densità @15°C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	≥850
Viscosità cinematica @100°C, cSt	ASTM D 445	9,3÷12,5
Indice di viscosità	ASTM D 2270	≥150
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	≤-33
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	≥220