

DESCRIZIONE PRODOTTO

Xtreme ZEUS S3 15W40 è un lubrificante multigrado di qualità superiore a base di oli minerali altamente raffinati e additivi selezionati che garantiscono un'eccellente protezione del motore ed un risparmio di carburante.

Mostra i seguenti vantaggi principali:

- ottima resistenza all'ossidazione,
- eccellente protezione del motore contro l'usura,
- maggiori proprietà di detergenza/dispersione
- risparmio energetico.

APPLICAZIONI

Xtreme ZEUS S3 15W40 è indicato in motori diesel di media potenza di veicoli commerciali e macchinari agricoli che richiedono la specifica ACEA E3.

Questo prodotto offre ottime prestazioni nei motori che operano secondo le procedure di manutenzione raccomandate dai costruttori di veicoli. Inoltre, è adatto per intervalli di scarico prolungati quando specificato dal costruttore del motore.

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

API SJ/CF-4
ACEA E2/ E3
MAN 271
MB 228.1
VW 505.00
VOLVO VDS

CARATTERISTICHE TIPICHE

(valori medi di produzione)

Xtreme ZEUS S3 15W40	METODO DI PROVA	VALORI TIPICI
Grado SAE	-	15W-40
Densità @15°C kg/m ³	ASTM D 1298	≥ 855,0
Viscosità cinematica @100°C, cSt	ASTM D 445	12,5-16,3
Indice di viscosità	ASTM D 2270	≥ 130
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	≤ -24
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	≥ 220